

ROBA-flex®

Elastische, verarbeitungsfertige Dichtfolie auf Dispersionsbasis

Art und Eigenschaften

Flexible, verarbeitungsfertige Dichtfolie für trockene Untergründe. **ROBA-flex®** bildet bereits nach kurzer Zeit eine wasserdichte, aber dampfdurchlässige UV-beständige und dauerelastische Fugenabdichtung gegen Flugschnee, losen und brüchigen Mörtelverstrich im Dachbereich.

Besondere Merkmale:

- Wasserdicht
- Erhöht die Haltbarkeit des Daches bei Sturm
- Die Abdichtungsarbeiten sollten nur von fachkundigen Firmen durchgeführt werden.
- Dampfdurchlässig
- Umweltfreundlich (Dispersionsbasis).

Produktwerte in Kurzform

Basis	Kunststoff
Lösungsmittel	lösungsmittelarm
Farbe	Hellgrau
Konsistenz	spritzfähig
Dichte	ca. 1,6 kg/dm ³
Auftragsart	Spritzgerät
Auftragsdicke (nass)	max. 3 mm
Verbrauch	ca. 2 bis 2,5 kg/m
Durchhärtezeit	48 Stunden bei + 20 °C
Verarbeitungstemperatur	ab + 10 °C
Reiniger	im frischen Zustand Wasser
Lagerung	kühl, trocken und frostfrei

Anwendungsgebiete

Für Abdichtungsarbeiten und zur Überbrückung von Bewegungsrissen im Dachbereich bei fehlendem oder losen Mörtelverstrich.

Verarbeitung

Die Nassschichtdicke sollte 3 mm nicht überschreiten.

Verbrauch

Ca. 2 bis 2,5 kg/m, je nach Untergrund und Auftragsdicke.

Lieferform und Lagerung

ROBA-flex® wird in Hellgrau in 33-kg-Behältern geliefert.

ROBA-flex® ist trocken und frostfrei im original verschlossenen Gebinde mindestens 12 Monate lagerfähig.

Hinweise

Maßnahmen zum Unfall- und Gesundheitsschutz, die sich aus dem Sicherheitsdatenblatt und der Kennzeichnung ergeben, sind zu beachten.

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren technischen Angaben über dieses Produkt ungültig.

Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor.

Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Ausführung und Alleinvertrieb:

Rolf Balcerek *seit 1990*